



ИБП Eaton 93PS-XX(40)-YY-40 - ИБП Eaton 93PS мощностью 8–40 кВт - Брошюра


Постоянная ссылка на страницу: <https://eaton-power.ru/catalog/eaton-93ps/93ps-xx-40-yy-40/>

ИБП Eaton 93PS

8–40 кВт



ИБП 93PS



Минимальные эксплуатационные затраты

- Эффективность
 - Эффективность более 96 % в режиме двойного преобразования.
 - Эффективность до 99 % в режиме энергосбережения.
- Масштабирование
 - Масштабируемая архитектура и возможность наращивания мощности ИБП с ростом нагрузки позволяет минимизировать капитальные затраты.
 - Параллельное подключение до 4 устройств.
- Внутреннее резервирование
 - Модульная конструкция позволяет обеспечить внутреннее резервирование (также доступна конфигурация с отдельным подключением батарей).
- Минимальная занимаемая площадь
 - ИБП 93PS обеспечивает значительно больше возможностей при меньшем размере — с площадью основания всего 0,25 м² для малого корпуса (8–20 кВт) и 0,36 м² для большого корпуса (8–40 кВт).
- Коэффициент мощности равен единице (1,0)

Максимальная готовность к работе

- Горячая замена и быстрое масштабирование
 - Замена модуля возможна во время питания нагрузки другим модулем (обслуживание без остановки).
 - Добавление модуля возможно во время питания нагрузки другим модулем (быстрое масштабирование).
 - Техническое обслуживание отдельных линеек батарей во время питания нагрузки другими линейками.
- Статический переключатель увеличенной мощности
 - Опциональный статический переключатель увеличенной мощности для повышения устойчивости к большим перегрузкам.
- Безопасность
 - Оснащен сверхбыстрым плавким предохранителем в статическом переключателе — гарантирует безопасность при любом развитии событий.
 - Оснащен встроенным контактором защиты от обратных токов в стандартной комплектации
- Готовность к виртуализации и работе с облачными технологиями
 - ИБП 93PS и программный пакет Intelligent Power Manager от Eaton поднимает отказоустойчивость системы на более высокий уровень посредством объединения мониторинга электрической и информационной инфраструктуры.
 - Управление информационной и электрической инфраструктурой через единое окно.
 - Сброс некритичной нагрузки: снижение нагрузки на 50 % продлевает продолжительность автономной работы на 250 %.

EATON

Powering Business Worldwide

ИБП Eaton 93PS

Общие сведения	8–20 кВт	8–40 кВт
Вых. номинальная мощность ИБП (коэффициент мощности 1,0)	8, 10, 15, 20	8, 10, 15, 20, 30, 40, 8 + 8, 10 + 10, 15 + 15, 20 + 20
Обозначение по каталогу	93PS-XX(20)-YY-	93PS-XX(40)-YY-
Количество внутренних аккумуляторов	От 0 до 2 × 32 блоков	От 0 до 4 × 32 блоков
Опции для ИБП	Батареи с увеличенным сроком службы Встроенный переключатель сервисного байпаса для технического обслуживания Внешний переключатель сервисного байпаса для технического обслуживания Внешние шкафы с аккумуляторами	
Возможность модернизации	Да, до 20 кВт	Да, до 40 кВт
Внешнее параллельное соединение	До 4 ИБП, по технологии HotSync	
Топология ИБП	Двойное преобразование	
КПД в режиме двойного преобразования	До 96,2 %	
Эффективность в режиме энергосбережения	До 99 %	
Размеры ИБП (ширина × длина × высота)	335 × 750 × 1300 мм	480 × 750 × 1750 мм
Степень защиты ИБП	IP 20	
Акустический шум на расстоянии 1 м, при температуре окружающей среды 25 °С	< 60 дБА в режиме двойного преобразования < 47 дБА в режиме энергосбережения	
Максимальная рабочая высота	1000 м над уровнем моря при 40 °С Максимум 2000 м - со снижением номинальной мощности на 1 % на каждые дополнительные 100 м	
Входные характеристики		
Номинальное входное напряжение	220/380 В; 230/400 В; 240/415 В	
Допустимое отклонение напряжения:		
Напряжение на входе выпрямителя	От 187 до 276 В	
Напряжение на входе байпаса	Номинальное напряжение –15 % / +10 %	
Номинальная частота входного напряжения	50 или 60 Гц, настраивается пользователем	
Допустимое отклонение по частоте	От 40 до 72 Гц	
Входное подключение	3 фазы + нейтраль	
Входной коэффициент мощности	0,99	
Коэффициент гармонических искажений на входе	8 кВт < 5 %	10 кВт < 4 %
	15–40 кВт < 3 %	
Номинальное среднеквадратичное значение входного тока	8 кВт 13 А	10 кВт 16 А
	15 кВт 24 А	20 кВт 32 А
	30 кВт 48 А	40 кВт 63 А
	400 В 12 А	415 В 15 А
	415 В 12 А	415 В 15 А
Возможность плавного пуска	Да	
Защита от обратных токов	Да, для выпрямителя и линий байпаса	

Выходные характеристики	
Выходное подключение	3 фазы + нейтраль
Номинальное выходное напряжение	220/380 В; 230/400 В; 240/415 В, настраиваемое
Общий коэффициент гармонических искажений напряжения	
100 % линейная нагрузка	< 1 %
100 % нелинейная нагрузка	< 5 %
Перегрузочная способность	
На инверторе	10 мин при нагрузке 102–110 % 60 с при нагрузке 111–125 % 10 с при нагрузке 126–150 % 300 мс при нагрузке > 150 %
На байпасае	Непрерывно при нагрузке < 125 % 20 мс при нагрузке 1000 %
Коэффициент мощности нагрузки	1,0
Номинальный допустимый диапазон	От 0,8 инд. до 0,8 емк.

Аккумуляторная батарея	8–20 кВт	8–40 кВт
Технология аккумуляторной батареи	12 В, свинцово-кислотная с клапанным регулированием	
Расчетный срок службы батареи	5–10 лет	
Количество батарей	32 блока, 192 ячейки на цепочку батарей	
Напряжение батареи	384 В	
Номинальная емкость А·ч (С10)	Емкость 9 или 7 А·ч	
Ток заряда	По умолчанию 5 А, настраиваемый Не более 25 А	По умолчанию 10 А, настраиваемый Не более 50 А
Возможность запуска от батареи	Да	

Коммуникационные возможности	
Разъемы MiniSlot	2 коммуникационных разъема
Интерфейс сетевого подключения и SNMP	Стандартная комплектация
Порты передачи данных	Порты Mini-slot для дополнительных плат, USB для ИБП и хоста, служебный порт RS-232, релейный выход, 5 входов аварийных сигналов здания и вход EPO - аварийного отключения питания, сетевая SNMP-плата

Соответствие стандартам	
Безопасность (сертификация CB)	IEC 62040-1
ЭМС	IEC 62040-2
Производительность	IEC 62040-3