ИБП Eaton Power Xpert 9395P - Краткий каталог продукции Eaton - Источники бесперебойного пи

Постоянная ссылка на страницу: https://eaton-power.ru/catalog/tower/power-xpert-9395p/

Кр ткий к т лог 2016

Источники бесперебойного пит ния

Н дежные решения для в шего бизнес .

Powering Business Worldwide

Полнофункциональная инфраструктура электропитания на базе решений Eaton

Вот уже более пятидесяти лет комп ния Eaton производит источники бесперебойного пит ния для з щиты ответственного оборудов ния по всему миру. Решения Eaton обеспечив ют к чественным бесперебойным электропит нием любые критически в жные н грузки, от оборудов ния крупного центр обр ботки д нных до обыкновенного н стольного компьютер . Продукция комп нии используется в дминистр тивных зд ниях, торговых центр х, телекоммуник ционных объект х, медицинских и фин нсовых учреждениях — везде, где требуется н дежное и к чественное электропит ние.

Решения для офисных рабочих станций, домашних компьютеров и периферии

Eaton Protection Box 1, 5, 8
Сетевой фильтр для з щиты от помех и ск чков н пряжения в электросети в соответствии со ст нд ртом IEC 61643-1

- До 8 розеток
- З щит информ ционной линии (в моделях Tel)
- 1 розетк PLC

Eaton Protection Station
Топология off-line
500/650/800 ВА

- До 30 минут р боты в втономном режиме
- До 8 розеток
- Р сширенн я з щит от помех и ск чков н пряжения в электросети в соответствии со ст нд ртом IEC 61643-1
- Функция EcoControl (модели 650/800): экономия до 30 % энергии
- Ст нд ртн я комплект ция с USB портом и ПО Eaton UPS Companion (модели 650/800)

Eaton 3S
Топология off-line
550/700 ВА

- 6 розеток по фр нцузскому (FR) или по герм нскому ст нд рту Schuko (DIN) для подключения ПК и периферийных устройств (т кже выпуск ются модели с 8 розетк ми ст нд рт IEC)
- З щит телефонных и информ ционных линий от ск чков н пряжения
- Легко з меняем я ккумуляторн я б т рея

Eaton Ellipse ECO
Топология off-line
500/650/800/1200/1600 ВА

- Функция EcoControl: экономия до 25 % энергии
- З щит от помех и ск чков н пряжения
- От 4 до 8 розеток (Schuko или IEC)
- Порт USB и ПО Eaton UPS Companion®
- Привлек тельный диз йн, универс льный плоский форм-ф ктор

Eaton 5E
Линейно-интер ктивн я топология
500/650/850/1100/1500/2000 ВА

- Функция втом тического регулиров ния н пряжения (AVR)
- «Холодный ст рт»
- Широкий модельный ряд, включ я модели с выходным р зъемом Shuko (DIN)

Eaton 5S
Линейно-интер ктивн я топология
500/700/1000/1500 ВА

- Функция втом тического регулиров ния выходного н пряжения (AVR)
- Комп ктн я конструкция, возможность использов ния в конфигур ции «б шня» или в к честве подст вки под монитором
- З меняемые б т реи
- З щищ ет от ск чков н пряжения, перед в емых по линиям телефонной сети, через Ethernet или интернет

Eaton Ellipse PRO
Линейно-интер ктивн я топология
650/850/1200/1600 ВА

- Функция втом тического регулиров ния выходного н пряжения (AVR)
- Экономия до 20 % энергии бл год ря функции EcoControl
- Высокоэффективн я з щит от ск чков н пряжения
- До 8 розеток для подключения н грузки (Shuko или IEC)
- Порт USB и ПО Eaton UPS Companion®



Программное обеспечение Eaton UPS Companion®
ПО для безоп сного з вершения р боты ПК и н стройки п р метров

- Поддержк русского язык
- Совместимость со всеми версиями Windows, включ я Windows 8

Источники бесперебойного питания для серверов и сетей

Eaton 5SC
Линейно-интер ктивн я топология
500 – 1500 ВА

- Интерфейс с ЖК дисплеем
- Чистое синусоид льное н пряжение для пит ния современных серверов, используемых в м лом бизнесе
- Комп ктн я конструкция для облегчения уст новки в мест х с огр ниченным простр нством для монт ж (информ ционные термин лы, билетные втом ты, торговые к ссы)
- Технология ABM® продлев ет срок службы АКБ н 50 %

Eaton 5PX
Линейно-интер ктивн я топология
1500 – 3000 ВА

- Высок я энергоэффективность (КПД до 99 %), ИБП сертифициров ны ENERGY STAR®
- Подсчёт электроэнергии до уровня группы розеток
- Коммутируемые группы розеток
- Бл год ря коэффициенту мощности 0,9, ИБП выд ёт больше ктивной мощности и может пит ть больше н грузок
- Технология ABM® продлев ет строк службы АКБ н 50 %
- Длительн я втономн я р бот (подключ ется до 4 внешних б т рейных модулей)
- Широкие коммуник ционные возможности

Eaton 5P
Линейно-интер ктивн я топология
650 – 1550 ВА

- Гр фический ЖК дисплей нового поколения (7 языков)
- Высок я энергоэффективность (КПД до 98 %)
- Подсчёт электроэнергии
- Технология ABM® продлев ет строк службы АКБ н 50 %
- Коммутируемые группы розеток
- Синусоид льное выходное н пряжение

Eaton 9130
Топология с двойным преобр зов нием энергии (on-line)
700 – 6000 ВА

- Сокр щение потребления энергии бл год ря тому, что в онл йн-режиме двойного преобр зов ния КПД сост вляет 95 %, в высокоэффективном режиме – 98 %
- Технология ABM® продлев ет строк службы АКБ н 50 %
- Б т реи с горячей з меной
- Сегментиров ние н грузки позволяет отключ ть неприоритетное оборудов ние для продления времени пит ния ответственных н грузок (кроме моделей н 5000/6000 ВА)
- Коэффициент мощности 0,9
- М ксим льное увеличение времени втономной р боты при подключении внешних б т рейных модулей

Eaton 9PX
Топология с двойным преобр зов нием энергии (on-line)
2200 – 3000 ВА

- Бл год ря коэффициенту мощности =1, ИБП выд ёт больше ктивной мощности и может пит ть больше н грузок
- Индивиду льное упр вление розетк ми
- Контроль энергопотребления н грузки по к ждой розеточной группе
- М ксим льный пок з тель КПД в кл ссе – до 94% в режиме двойного преобр зов ния

Eaton 9PX
Топология с двойным преобр зов нием энергии (on-line)
5 – 11 кВА (1:1)
6 – 11 кВА (3:1)

- Высок я энергоэффективность (КПД до 95 % в режиме двойного преобр зов ния энергии, до 98 % в высокоэффективном режиме); ИБП сертифициров ны ENERGY STAR®
- П р ллельное включение ИБП с помощью технологии HotSync (мощность системы до 22 кВА)
- Сервисный б йп с в ст нд ртной комплект ции (в версии HotSwap/BP)
- Технология ABM® продлев ет строк службы АКБ н 50 %
- Совместимость с вирту льной средой (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)

Eaton 9SX
Топология с двойным преобр зов нием энергии (on-line)
5 – 11 кВА

- КПД до 95 % в режиме двойного преобр зов ния энергии (ИБП сертифициров ны ENERGY STAR®)
- Гр фический ЖК дисплей нового поколения (7 языков)
- Бл год ря коэффициенту мощности 0,9, ИБП выд ёт больше ктивной мощности и может пит ть больше н грузок
- Отобр жение потребляемой энергии (в кВтч) н ЖК дисплее или через ПО Intelligent Power® (входит в ст нд ртную комплект цию)
- Технология ABM® продлев ет строк службы АКБ н 50 %

Eaton 9E
Топология с двойным преобр зов нием энергии (on-line)
6 – 20 кВА

- Высоч йшее к чество Eaton з доступную цену
- Модели XL с мощным з рядным устройством
- Сервисный б йп с в ст нд ртной комплект ции
- Комп ктные р змеры и простот монт ж
- Возможность подключения к к к одноф зной, т к и к трехф зной сети
- В комплекте пост вляется ПО Eaton Intelligent Power® совместимое со всеми общер спростр ненными ОС

Решения для ЦОД и инфраструктуры, дополнительное оборудование и ПО

Eaton BladeUPS
Топология с двойным преобр зов нием энергии (on-line)
12 – 60 кВт

- Оптимизиров н для р боты в ЦОД
- Модульн я м сшт бируем я конструкция обеспечив ет гибкое изменение конфигур ции (с помощью технологии HotSync)
- ИБП мощностью до 60 кВт с б т реями и б йп сом з ним ет 42U в высоту в ст нд ртной 19" стойке
- КПД до 98,6 %

Eaton 9155 (1:1; 3:1)
Топология с двойным преобр зов нием энергии (on-line)
8 – 30 кВА

- Оптимизиров ны для з щиты современного IT-оборудов ния с КМ 0,9
- Лучшее н рынке время р боты от внутренних АКБ
- Технология HotSync для п р ллельного подключения до 4 ИБП с целью повышения н дёжности и н р щив ния мощности

НОВЫЙ ПРОДУКТ

Eaton 93PS
Топология с двойным преобр зов нием энергии (on-line)
8 – 40 кВт

- С мый совершенный ИБП для м лых ЦОД и других критически в жных объектов
- Коэффициент мощности 1
- КПД до 96,2% в режиме двойного преобр зов ния
- «Горяч я» з мен силовых модулей

Eaton 93E
Топология с двойным преобр зов нием энергии (on-line)
15 – 400 кВА

- Прост я и эффективн я з щит пит ния в комп ктном исполнении
- Высок я перегрузочн я способность, выходной КМ 0,9
- Технология ABM® продлев ет срок службы АКБ н 50%

Eaton 93PM
Топология с двойным преобр зов нием энергии (on-line)
30 – 200 кВт

- КПД до 97 % в режиме двойного преобр зов ния энергии
- Систем сохр нения энергии ESS обеспечив ет КПД > 99 % во всем р бочем ди п зоне ИБП
- Модульн я конструкция позволяет обеспечить резервиров ние или н р щив ние мощности исходя из потребности
- Цветной сенсорный дисплей и сетев я к рт в ст нд ртной комплект ции

Power Xpert 9395 P
Топология с двойным преобр зов нием энергии (on-line)
250 – 1200 кВА

- КПД 96,3 % в режиме двойного преобр зов ния
- Лучший выбор для ЦОД и крупных промышленных уст новок
- М ксим льн я эффективность д же при миним льной н грузке бл год ря системе сохр нения энергии (ESS) и д птивной системе упр вления модулями (VMMS)
- Технология HotSync для п р ллельного подключения до 6 ИБП с целью повышения н дёжности и н р щив ния мощности

IT-стойки Eaton серии RE, REC
Стойки для IT-оборудов ния

Модули распределения питания Eaton ePDU
Н дёжное р спределение электропит ния внутри стойки в корпус х форм т 0U, 1U, 2U:

Managed G3

Switched G3

Metered Outlet G3

Metered Input G3

In-Line Metered G3

Basic G3

Переключатели нагрузки Eaton ATS 16 и ATS 30
Обеспечив ют под чу пит ния н IT-оборудов ние от резервного источник

Программное обеспечение Eaton Intelligent Power®
ПО для упр вления ИБП, мониторинг п р метров и корректного з вершения р боты н грузок

Сервисные услуги
Узн йте больше о сервисном обслужив нии источников бесперебойного пит ния н www.eaton.ru/upsservice

Техническая поддержка
8-800-555-6060
UPSRussia@Eaton.com

Powering Business Worldwide

ООО «Итон»
107076, г. Москва,
ул. Электрозаводская, 33 стр. 4
Тел.: +7 (495) 981-3770
Факс: +7 (495) 981-3771
www.eaton.ru
russia@eaton.com

© 2016 Eaton Corporation
Все права защищены

Следите за нашими новостями в социальных сетях для получения поддержки и самой свежей информации о изделиях